



- Bagues caoutchouc montées sur les rouleaux mines
- Dimensions L, EM, LT suivant norme 53300 (NFE53301, DIN 22107/15207, NFM 81657)
- Existe aussi en D = 108
- Utilisation de -20° à + 80°C
- Bouts d'axe ou côtes spéciales, nous consulter

Constitution des différents types possibles

Type	D	D' x e	d	E	Rouleaux de base	Roulements
AM0489	89	63.5 x 2.9	20	14	Blockrol DL204	6204
AM04133	133	70 x 2.9	20	14	Blockrol DL204	6204
	133	89 x 3	20	14	Blockrol DL204	6204
AM05133	133	70 x 5	25	14 ⁽¹⁾	Superol DL305	6305
	133	89 x 3	25	14 ⁽¹⁾	Superol DL305	6305
AM06133	133	70 x 5	30	22	Superol DL206	6206
	133	89 x 3	30	22	Superol DL206	6206
AM05159	159	89 x 3	25	14 ⁽¹⁾	Superol DL305	6305
AM06159	159	89 x 3	30	22	Superol DL206	6206

(1)E = 18 sur demande

Poids des rouleaux (en Kg) Norme E 53300

Bande	Rouleaux supérieurs*			Type					
	L	EM	LT	AM0489	AM04133	AM05133	AM06133	AM05159	AM06159
400	150	156	176	2.2					
500	190	196	216	2.6					
600	230	236	256	3					
650	240	246	266	3.1	4.7	6.1	6.5		
800	290	296	316	3.5	5.4	7	7.6	8.6	8.9
1000	355	366	386	4.3	6.5	8.5	9.2	10.4	10.7
1200	425	436	456	5		10	10.9	12.1	12.5
1400	495	506	526	5.7		11.5	12.5	13.8	14.3
1600	565	576	596			13.1	14.2	15.6	16.1

*Existent aussi en rouleaux inférieurs