


SUPPORTS EN AUGES LOURDS SUR UPN

Type SLU



Exécution

- Supports pour rouleaux mines Blockrol et Superol, axe $d = 20$ et 25 , méplats 14 , Norme E 53300
- $\alpha = 20$ ou 30° en standard (autres angles à la demande)
- Toutes autres dimensions sur demande notamment pour rouleaux norme NFE 53301
- Supports avec pincement (sans pincement sur demande)
- Possibilité d'encoche de 23 pour axe $\varnothing 30$ méplats 22

Bande	400	500	650	800	800	1000	1200	1400	1600
D	70/89	70/89	70/89	70/89	89/133	133/159	133/159	133/159	133/159
L sup.	150	190	240	290	290	355	425	495	565
H	140	140	140	140	167	167	167	167	167
E	640	740	890	1040	1040	1240	1440	1640	1840
Semelle	UPN 70	UPN 70	UPN 80	UPN 80	UPN 100	UPN 100	UPN 100	UPN 100	UPN 100
Montant	60 x 8	60 x 8	80 x 8	80 x 8	80 x 8	80 x 8	80 x 8	80 x 8	80 x 8
T	700	800	950	1100	1100	1300	1500	1700	1900
M $\alpha = 20^\circ$	184	224	274	324	324	394	464	534	604
M $\alpha = 30^\circ$	185	225	275	325	325	395	465	535	605
N $\alpha = 20^\circ$	500	615	760	900	906	1106	1306	1508	1712
N $\alpha = 30^\circ$	470	580	715	850	855	1045	1240	1430	1620
P $\alpha = 20^\circ$	575	692	836	980	1000	1200	1400	1600	1800
P $\alpha = 30^\circ$	574	690	825	965	990	1185	1370	1565	1760
F $\alpha = 20^\circ$	225	240	260	275	305	330	355	375	400
F $\alpha = 30^\circ$	255	275	300	325	355	390	425	460	495
Poids kg	7	8	12	13	19	21	22	26	28
L inf.	475	575	725	875	875	1115	1315	1515	1715